



**TeploStandart®**

**20 ЖЫЛЫ  
ЖЫЛ  
БІЗ  
СІЗДЕРМЕНБІЗ**

**Казахстанский котельный завод «TeploStandart»**

г. Талдыкорган, ул. Медеу, 12 (Индустриальная),  
тел.: +7 (7282) 255-255, e-mail: info@teplostandart.kz

[www.kotlykurgan.kz](http://www.kotlykurgan.kz)

## ПРАЙС-ЛИСТ

2.05.2023г

### БЫТОВЫЕ КОТЛЫ

#### 1. Отопительные комбинированные котлы длительного горения Kurgan®

Вид топлива: уголь / дрова / газ



| Модель                        |         | КС-ТГ<br>10 | КС-ТГ<br>16 | КС-ТГ<br>25 |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность котла<br>(кВт)       |         | 10          | 16          | 25          |
| Площадь<br>отопления (м²)     |         | 100         | 160         | 250         |
| Габаритные<br>размеры<br>(мм) | Глубина | 770         | 770         | 870         |
|                               | Ширина  | 540         | 540         | 550         |
|                               | Высота  | 820         | 920         | 965         |
| Вес котла (кг)                |         | 125         | 135         | 190         |
| Цена с горелкой (тг.)         |         | 494 110     | 538 210     | 645 990     |
| Цена без горелки (тг.)        |         | 391 600     | 435 700     | 526 000     |

- Серия комбинированных отопительных котлов длительного горения для систем водяного теплоснабжения, которые работают на угле или газе.
- С помощью гаечного ключа можно самостоятельно перевести котёл с твёрдого топлива на газ.
- Конструкция теплообменника и подачи вторичного воздуха рассчитана на полное сгорание топлива: не забивается труба, не бежит конденсат.
- Проверенный временем шуровочный механизм – подвижные чугунные колосники – скидывают камни и шлак в зольный ящик, без остановки котла на прочистку. Колосники спроектированы с учётом угля, который используется в наших условиях.
- Увеличенная толщина колосниковой решетки - 3 см. Работает без замены на протяжении всего срока службы котла.
- Теплообменник котла не нужно чистить каждую неделю, достаточно 1-2 раза в сезон.
- Можно установить контроллер и вентилятора наддува, чтобы автоматизировать работу котла, и дополнительный бункер, чтобы увеличить длительность горения.



**Сделано в  
Казахстане  
Қазақстанда  
жасалған**



**TeploStandart®**

**20 ЖЫЛЫ  
БІЗ  
СІЗДЕРМЕНБІЗ**

**Казахстанский котельный завод «TeploStandart»**

г. Талдыкорган, ул. Медеу, 12 (Индустриальная),  
тел.: +7 (7282) 255-255, e-mail: info@teplostandart.kz

[www.kotlykurgan.kz](http://www.kotlykurgan.kz)

## ПРАЙС-ЛИСТ

2.05.2023г

### БЫТОВЫЕ КОТЛЫ

#### 2. Отопительные котлы длительного горения Kurgan®

Вид топлива: уголь / дрова



| Модель                  |         | КС-Т<br>32 | КС-Т<br>45 | КС-Т<br>60 |
|-------------------------|---------|------------|------------|------------|
| Мощность котла (кВт)    |         | 32         | 45         | 60         |
| Площадь отопления (м²)  |         | 320        | 450        | 600        |
| Габаритные размеры (мм) | Глубина | 870        | 980        | 1550       |
|                         | Ширина  | 560        | 560        | 750        |
|                         | Высота  | 1090       | 1195       | 1200       |
| Вес котла (кг)          |         | 200        | 250        | 400        |
| Цена (тг.)              |         | 617 800    | 772 100    | 991 640    |

- Отопительные твердотопливные котлы длительного горения для систем водяного теплоснабжения.
- Можно установить дополнительный бункер на модель 32 и 45 и увеличить разовую загрузку котла и длительность горения.
- Подвижные колосники позволяют легко стряхивать золу в зольный ящик и осуществлять аварийный сброс топлива.
- Увеличенная толщина колосниковой решетки - 3 см. Работает без замены на протяжении срока службы котла.
- Чтобы автоматизировать работу котла, можно установить вентилятор наддува с пультом управления.
- Работает без частой прочистки. Достаточно 1-2 раза в сезон.



**Сделано в  
Казахстане  
Қазақстанда  
жасалған**



**TeploStandart®**

**20 ЖЫЛЫ  
ЖЫЛ  
БІЗ  
СІЗДЕРМЕНБІЗ**

**Казахстанский котельный завод «TeploStandart»**

г. Талдыкорган, ул. Медеу, 12 (Индустриальная),  
тел.: +7 (7282) 255-255, e-mail: info@teplostandart.kz

[www.kotlykurgan.kz](http://www.kotlykurgan.kz)

## ПРАЙС-ЛИСТ

15.08.2023г

### БЫТОВЫЕ КОТЛЫ

#### 3. Двухконтурные отопительные котлы длительного горения Kurgan®

Вид топлива: уголь / дрова



| Модель                  |         | КС-Т-В 18 | КС-Т-В 24 | КС-Т-В 35 |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Мощность котла (кВт)    |         | 18        | 24        | 35        |
| Площадь отопления (м²)  |         | 180       | 240       | 350       |
| Габаритные размеры (мм) | Глубина | 868       | 868       | 879       |
|                         | Ширина  | 472       | 409       | 642       |
|                         | Высота  | 1035      | 1135      | 1235      |
| Вес котла (кг)          |         | 172       | 187       | 248       |
| Цена (тг.)              |         | 435 795   | 473 040   | 575 925   |

- Двухконтурные твердотопливные котлы длительного горения с функцией горячего водоснабжения для бытовых нужд.
- Независимый контур горячего водоснабжения для бытовых нужд. Благодаря спиральному теплообменнику из нержавеющей стали выдаёт от 6 до 11 литров горячей воды в минуту, в зависимости от мощности котла.
- Энергозатраты котла на подогрев воды (ГВС) никак не влияют на мощность работы самого котла, производительность по горячей воде не уменьшает его заявленную отопительную мощность.
- Подвижные чугунные колосники с усиленной конструкцией и увеличенными отверстиями: лучшая продуваемость, длительный срок эксплуатации, простота шуровки топлива.
- Большой объем загрузочного бункера обеспечивает длительное горение на одной загрузке.
- Большой объем зольного ящика позволяет обслуживать котёл реже.
- Чтобы автоматизировать работу котла, можно установить регулятор тяги или вентилятор наддува с пультом управления.



**Сделано в  
Казахстане  
Қазақстанда  
жасалған**



**TeploStandart®**

**20 ЖЫЛЫ  
ЖЫЛ  
БІЗ  
СІЗДЕРМЕНБІЗ**

**Казахстанский котельный завод «TeploStandart»**

г. Талдыкорган, ул. Медеу, 12 (Индустриальная),  
тел.: +7 (7282) 255-255, e-mail: info@teplostandart.kz

[www.kotlykurgan.kz](http://www.kotlykurgan.kz)

## ПРАЙС-ЛИСТ

2.05.2023г

### БЫТОВЫЕ КОТЛЫ

#### 4. Двухконтурные напольные отопительные котлы Kurgan®

Вид топлива: газ / жидкое топливо



| Модель                                                           |         | КС-ГЖ-В 25   | КС-ГЖ-В 35   |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| Мощность котла без учёта ГВС (кВт)                               |         | 25           | 35           |
| Мощность ГВС без учёта отопления (кВт)                           |         | 16           | 22           |
| Отапливаемая площадь (до м²)                                     |         | 250          | 350          |
| Производительность ГВС при $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$ (л/мин) |         | 7,7          | 8,3          |
| Температура в котле ( $^{\circ}\text{C}$ )                       |         | 60-85        | 60-85        |
| Объём теплоносителя в котле (л)                                  |         | 29,5         | 33,7         |
| Параметры электросети                                            |         | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| Толщина стенок теплообменника (мм)                               |         | 3            | 3            |
| Необходимое давление газа (мбар)                                 |         | 18-36        | 18-36        |
| Расход газа (м³/час)                                             |         | 2,4-4,7      | 2,9-5,9      |
| Расход дизеля (л/час) <sup>2</sup>                               |         | 2,1-4,3      | 2,4-5,3      |
| КПД (%)                                                          |         | 93,5         | 93,5         |
| Габаритные размеры (мм)                                          | Глубина | 660          | 680          |
|                                                                  | Ширина  | 395          | 415          |
|                                                                  | Высота  | 985          | 985          |
| Вес котла (кг)                                                   |         | 93           | 98           |
| Цена с газовой горелкой (тг.)                                    |         | 539 000      | 569 000      |



**Сделано в  
Казахстане  
Қазақстанда  
жасалған**



**TeploStandart®**

**20 ЖЫЛЫ  
ЖЫЛ  
БІЗ  
СІЗДЕРМЕНБІЗ**

**Казахстанский котельный завод «TeploStandart»**

г. Талдыкорган, ул. Медеу, 12 (Индустриальная),  
тел.: +7 (7282) 255-255, e-mail: info@teplostandart.kz

[www.kotlykurgan.kz](http://www.kotlykurgan.kz)

## ПРАЙС-ЛИСТ

2.05.2023г

### БЫТОВЫЕ КОТЛЫ

#### 5. Отопительные котлы Kurgan®

Вид топлива: уголь / дрова



| Модель                  |         | КС-Т 14 | КС-Т 22 |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| Мощность котла (кВт)    |         | 14      | 22      |
| Площадь отопления (м²)  |         | 140     | 220     |
| Габаритные размеры (мм) | Глубина | 720     | 720     |
|                         | Ширина  | 405     | 405     |
|                         | Высота  | 840     | 940     |
| Вес котла (кг)          |         | 110     | 120     |
| Цена (тг.)              |         | 238 000 | 275 000 |

- Малогабаритные, бюджетные, простые в обслуживании твердотопливные котлы для дома.
- Можно устанавливать как в замкнутых, так и в открытых системах отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
- Продуманная конструкция, качество теплообменника, деталей и узлов выделяет эти котлы среди других из категории бюджетных.
- Интенсивность горения регулируется вручную.
- Термометр позволяет контролировать температуру теплоносителя в котле.
- Предусмотрена возможность установки механического регулятора тяги.
- Газоплотные загрузочная и зольная дверцы исключают проникновение воздуха через щели. Таким образом топливо горит дольше, а контролировать процесс горения становится проще.



**Сделано в  
Казахстане  
Қазақстанда  
жасалған**



**TeploStandart®**

**20 ЖЫЛЫ  
ЖЫЛ  
БІЗ  
СІЗДЕРМЕНБІЗ**

**Казахстанский котельный завод «TeploStandart»**

г. Талдыкорган, ул. Медеу, 12 (Индустриальная),  
тел.: +7 (7282) 255-255, e-mail: info@teplostandart.kz

[www.kotlykurgan.kz](http://www.kotlykurgan.kz)

## ПРАЙС-ЛИСТ

2.05.2023г

### БЫТОВЫЕ КОТЛЫ

#### 6. Отопительный котёл Kurgan® КС-Т

Вид топлива: уголь / дрова



| Модель                  |         | КС-Т 8  | КС-Т 12 |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| Мощность котла (кВт)    |         | 8       | 12      |
| Площадь отопления (м²)  |         | 80      | 120     |
| Габаритные размеры (мм) | Глубина | 585     | 635     |
|                         | Ширина  | 380     | 415     |
|                         | Высота  | 715     | 715     |
| Вес котла (кг)          |         | 65      | 75      |
| Цена (тг.)              |         | 137 100 | 146 700 |

- Компактные котлы для систем отопления открытого и закрытого типа с естественной или принудительной циркуляцией.
- Простые и понятные в работе и обслуживании
- Малогабаритные – можно устанавливать даже в жилом помещении
- Фронтальная загрузка топлива
- Есть термометр, чтобы контролировать температуру теплоносителя в котле
- Предусмотрена возможность установки механического регулятора тяги



**Сделано в  
Казахстане  
Қазақстанда  
жасалған**





**TeploStandart®**

**20 ЖЫЛЫ  
ЖЫЛ  
БІЗ  
СІЗДЕРМЕНБІЗ**

**Казахстанский котельный завод «TeploStandart»**

г. Талдыкорган, ул. Медеу, 12 (Индустриальная),  
тел.: +7 (7282) 255-255, e-mail: info@teplostandart.kz

[www.kotlykurgan.kz](http://www.kotlykurgan.kz)

## ПРАЙС-ЛИСТ

2.05.2023г

## БЫТОВЫЕ КОТЛЫ

### 7. Печь отопительная Kurgan® ПСО-Т

Вид топлива: уголь / дрова



| Модель                  |         | ПСО-Т   |
|-------------------------|---------|---------|
| Мощность печи (кВт)     |         | 3,2     |
| Площадь отопления (м²)  |         | 112     |
| Габаритные размеры (мм) | Глубина | 505     |
|                         | Ширина  | 440     |
|                         | Высота  | 820     |
| Вес печи (кг)           |         | 105     |
| Цена (тг.)              |         | 198 340 |

- Подходит для отопления жилых и производственных помещений, гаражей, подвалов, сушильных камер
- На верхней поверхности корпуса печи есть съёмный кружок, который можно использовать для разогрева еды
- На внешней поверхности печи расположены конвективные рёбра, которые придают дополнительную жёсткость корпусу печи, увеличивают площадь нагрева и воздух в помещении нагревается быстрее
- В двери зольной камеры есть прямоугольные отверстия, которые полностью или частично перекрываются подвижным шибером, таким образом регулируя подачу воздуха в топку и интенсивность горения топлива.

Топочная дверь на шарнире открывается более, чем на 90° и надёжно фиксируется в закрытом положении поворотом ручки. Зольный ящик – в комплекте, его легко извлекать и очищать от золы.



**Сделано в  
Казахстане  
Қазақстанда  
жасалған**



**TeploStandart®**

**20 ЖЫЛЫ  
ЖЫЛ  
БІЗ  
СІЗДЕРМЕНБІЗ**

**Казахстанский котельный завод «TeploStandart»**

г. Талдыкорган, ул. Медеу, 12 (Индустриальная),  
тел.: +7 (7282) 255-255, e-mail: info@teplostandart.kz

[www.kotlykurgan.kz](http://www.kotlykurgan.kz)

## ПРАЙС-ЛИСТ

2.05.2023г

## БЫТОВЫЕ КОТЛЫ

### 8. Дровяная походная печь Kurgan® ПСО-Т

Вид топлива: дрова / топливные брикеты



| Модель                  |         | ПСО-Т 24,5 | ПСО-Т 63 |
|-------------------------|---------|------------|----------|
| Мощность печи (кВт)     |         | 0,99       | 2,5      |
| Площадь отопления (м²)  |         | 24,5       | 63       |
| Габаритные размеры (мм) | Глубина | 415        | 590      |
|                         | Ширина  | 330        | 410      |
|                         | Высота  | 580        | 580      |
| Вес печи (кг)           |         | 15,5       | 24,5     |
| Цена (тг.)              |         | 51 400     | 68 300   |

- Серия туристических дровяных печей для обогрева палаток и небольших жилых помещений
- Печи можно использовать не только для отопления, но и для приготовления еды
- На задней и боковых стенках предусмотрена установка съемных экран-конвекторов, которые экранируют жесткое инфракрасное излучение, исходящее от раскаленных стенок топки и создают мягкое конвекционное тепло в помещении. Также экран-конвекторы не позволят случайно обжечься о раскаленную печь или прожечь одежду
- В верхней части расположен шибер регулировки тяги для экономичного сжигания топлива
- На печи есть ручки - для удобства транспортировки, и съемные ножки.
- В комплект поставки входит всё необходимое: зольник, кочерга, ножки, экран-конвекторы и монтажные кронштейны для них



**Сделано в  
Казахстане  
Қазақстанда  
жасалған**